



Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994

Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning

Anvendelse, udformning og vedligeholdelse m.m. af sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning

§ 3. Hvor der under arbejdet kan opstå fare, som ikke kan imødegås tilstrækkeligt effektivt ved tekniske foranstaltninger eller andre foranstaltninger, skal signalgivning anvendes i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Signalgivning skal endvidere anvendes, hvis dette følger af arbejdsmiljølovgivningens regler i øvrigt, samt hvis arbejdets karakter gør det nødvendigt.

§ 4. Ved anvendelse af signalgivning skal de generelle forskrifter følges for signalgivning, som er anført i bilag 2.

Stk. 2. Desuden skal de særlige forskrifter følges for udformning, anvendelse og vedligeholdelse m.m. for:

1. Sikkerhedsskilte, som anført i bilag 3.
2. Lydsignaler, som anført i bilag 4.
3. Lyssignaler, som anført i bilag 5.
4. Mundtlige anvisninger, som anført i bilag 6.
5. Tegngivning, som anført i bilag 7.

2. Anvendelse af sikkerhedsskilte

2.1. Sikkerhedsskiltene skal i princippet placeres i en højde og på en måde, der er passende i forhold til synsvinklen, idet der tages hensyn til eventuelle forhindringer, enten ved indgangen til et område, hvor det generelt er risikabelt at færdes, eller i umiddelbar nærhed af en given risiko eller en given genstand, og de skal placeres på et veloplyst, let tilgængeligt og iøjnefaldende sted.

EXIT ZONE

– vejen til sikkerhed

3.4. Redningsskilte

Væsentlige krav:

1. Rektangulær eller kvadratisk form.
2. Hvidt piktogram på grøn bund. Den grønne farve skal dække mindst 50% af skiltets



Flugtvej/nødudgang



Retningsangivelse

(anvendes som supplerende skilt til de nedenfor viste skilte)



Førstehjælp



Båre



Nødbruser



Øjenskylning



Telefon til redningsvæsen og førstehjælp