



EXIT ZONE

## EZ-DS3-LED

Dobbeltsidet flugtvejsarmatur i polycarbonat med LED. Armaturet er med selvtest.

# LED

### Central version (EVG)

### Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE:	LED (1,5W)	LED (1,5W)
FORSYNINGSSPÆNDING:	230V AC/DC / 24 DC	230V AC
BATTERI:	-	4,8V 600mAh
LYSUDBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT:	100%	100%
DÆMPNING:	Nej	Nej
MINIMUM OMGIVELSESTEMP.:	-20°C	-20°C
LÆSEAFSTAND:	27m	
KABINET:	Polycarbonat	
KABINETFARVE:	Hvid	
MÅL:	Se tegning	
KAPSLINGSKLASSE:	IP65	
ISOLATIONSKLASSE:	II	
ARTIKELNR.:	EZ-DS3-LED	

### Målskitse:



### Fakta

Udførelse iht.  
DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: LED  
Kapslingsklasse: IP 65  
Isolationsklasse: II

Komplet piktogramsæt

### Montering

L På loft

Mål:

BxLXH  
105x345x200

### Tilbehør

Type

Vare nr.

Batteri  
4,8V 600 mAh NiMH 680250




01.64

## Tilslutning og vedligeholdelsesvejledning

### EZ-DS3/LED /AKKU Flugtvejsarmatur med indbygget batteri

Flugtvejsarmaturer skal være konstantlysende. Armaturet tilsluttes 230 V forsyningsspænding som vist på dette skema:



HUSK at tilslutte batteriet.

Afprøvning og løbende vedligehold skal ske efter gældende krav i det danske bygningsreglement. Månedlig funktionstest og halvårlig batterikapacitetstest.

### EZ-DS3/LED /EVG Flugtvejsarmatur for centralanlæg

Flugtvejsarmaturer skal være konstantlysende. Armaturet tilsluttes på strømkredsen fra centralen som vist på dette skema:



Afprøvning og løbende vedligehold skal ske efter gældende krav i det danske bygningsreglement. Månedlig funktionstest og halvårlig batterikapacitetstest.

*Bemærk: For yderligere informationer om armaturenes særlige funktioner henvises der til den komplette dokumentation der er gældende og vedlagt det enkelte armatur.*